



COMPOSIZIONE
100% Poliestere

PESO
350 ± 5% g/ml
250 ± 5% g/m²

ALTEZZA
140 ± 2% cm

LUNGHEZZA PEZZE
50 ± 10% m

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% cicli

PILLING
UNI EN ISO 12945/2
5 (foto standard)
Tolleranza: da 4 a 5

SOLIDITÀ ALLA LUCE
UNI EN ISO 105-B02
6 (scala blu)
Tolleranza: da 5 a 8

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
UNI EN ISO 105-X12
4/5 (scala grigi)
Tolleranza: da 4 a 5

REAZIONI AL FUOCO
BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (Con trattamento)
NF D 60013 Class AM 18

Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata

COLORE
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

MANUTENZIONE E LAVAGGIO



COMPOSITION
100% Polyester

WEIGHT
350 ± 5% g/lm
250 ± 5% g/m²

WIDTH
140 ± 2% cm

PIECE LENGHT
50 ± 10% m

ABRASION RESISTANCE
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% rubs

PILLING
UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: from 4 to 5

LIGHT FASTNESS
UNI EN ISO 105-B02
6 (blue scale)
Tolerance: from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING
UNI EN ISO 105-X12
4/5 (grey scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY
BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (With treatment)
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING



COMPOSITION
100% Poliestere

POIDS
350 ± 5% g/ml
250 ± 5% g/m²

LARGEUR
140 ± 2% cm

LONGUEUR PIÈCES
50 ± 10% m

RÉSISTANCE À L'ABRASION
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% tours

PILLING
UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
UNI EN ISO 105-B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU
BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (Avec traitement)
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS
Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE



ZUSAMMENSETZUNG
100% Poliestere

GEWICHT
350 ± 5% g/ml
250 ± 5% g/m²

BREITE
140 ± 2% cm

STÜCKLÄNGE
50 ± 10% m

SCHUEFERFESTIGKEIT
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% Scheuertouren

PILLING
UNI EN ISO 12945/2
5 (standard Bilder)
Toleranz: von 4 bis 5

LICHTTECHTHEIT
UNI EN ISO 105-B02
6 (Blaumaßstabe)
Toleranz: von 5 bis 8

REIBECHTHEIT
UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Graumaßstabe)
Toleranz: von 4 bis 5

FEUERSICHERUNG
BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (Mit bhandlung)
NF D 60013 Class AM 18

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem schaum ab

FARBABWEICHUNGEN
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

REINIGUNG UND WASCHEN

